

Цифровые микрофоны SE • 200D

текстовое описание для сайта

Название товара

(4 варианта на выбор)

- Цифровые микрофоны для караоке SE • 200D
- Микрофоны для караоке SE • 200D
- Беспроводные микрофоны для караоке SE • 200D
- Беспроводные цифровые микрофоны для караоке SE • 200D

Краткое описание

Благодаря балансному подключению и цифровой технологии передачи звука беспроводные микрофоны SE • 200D обеспечат идеальное звучание вашего голоса. С микрофонами от Studio Evolution ваша караоке-вечеринка превратится в настоящий концерт!

Встроенные аккумуляторы позволят вам петь от заката и до рассвета — 9 часов без перерыва.

Полное описание

Благодаря балансному подключению и цифровой технологии передачи звука беспроводные микрофоны SE • 200D обеспечат идеальное звучание вашего голоса. С микрофонами от Studio Evolution ваша караоке-вечеринка превратится в настоящий концерт!

Встроенные аккумуляторы типа 18500 позволят вам петь от заката и до рассвета — 9 часов без перерыва.

Микрофонная система готова к работе сразу после распаковки. Просто подсоедините приемник к караоке-системе или микшерному пульту, включите микрофоны и пойте. В комплект микрофонной системы входят 2 беспроводных микрофона, база-приёмник с LCD-дисплеем, два цветных антиролла и сдвоенный кабель с магнитными переходниками, с помощью которого вы сможете удобно заряжать одновременно оба микрофона всего за несколько часов непосредственно от базы.

Микрофоны SE • 200D — это профессиональное качество по доступной цене.

Основные характеристики

- UHF-диапазон 660-690 МГц
- Технология передачи оцифрованного звука
- Уникальная технология 16-битного ID пилот-сигнала предотвращает перекрестные помехи даже на одной частоте
- Сверхкороткая задержка аудио (до 3 мс)
- Частота дискретизации 48 кГц
- Частотная характеристика 30-20000 Гц
- Настройки через меню на цветном LCD-дисплее
- Автоматическое сканирование частот и отображение спектра
- Рабочее расстояние до 40 м

Спецификации

Приёмник

Частота несущей: 660-690 МГц

Рабочая полоса: 30 МГц

Ширина канала: 300 кГц

Разбивка на группы: 15 групп по 6 каналов

Динамический диапазон: 96 дБ

Искажения (суммарные): <0.1%

Частотная характеристика (аудио): 30-20000 Гц / (при +/-2 дБ)

Соотношение сигнал/шум: 96 дБ

Чувствительность приёма: -95 дБм

Задержка передачи аудио: <3 мс

Питание: 12 В, 1 А

Аудиовыходы: 1 x TRS 6.3 mixed A+B, 2 x XLR balanced A/B

Микрофон

Частота несущей: 660-690 МГц

Рабочая полоса: 30 МГц

Переключение частоты: ИК синхронизация

Мощность передатчика: 9 мВт

Побочные излучения: -50 дБн (к несущей, dBc)

Питание: аккумулятор литиевый, тип 18500

Время работы после полного заряда: до 9 ч

Комплектация

Приёмник – 1 шт.

Микрофоны – 2 шт.

Противоударные роллы – 2 шт.

Аудиокабель – 2 шт.

Кабель для зарядки – 1 шт.

Магнитные переходники для зарядки – 2 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Литиевый аккумулятор 18500 – 2 шт.